GASTRO ECONOMY

SCHŁADZARKI ODPADÓW
SOLID WASTE REFRIGERATORS



Rilling®
MADE by KROSNO-METAL

PROFESJONALNE URZĄDZENIA CHŁODNICZE
PROFESSIONAL REFRIGERETORS AND FREEZERS

SCHŁADZARKI ODPADÓW
SOLID WASTE REFRIGERATORS

ROZWIĄZANIE DLA WIELU WYZWAŃ / SOLUTION FOR MANY CHALLENGES

CZEMU SŁUŻY SCHŁADZANIE ODPADÓW?
WHY SOLID WASTE REFRIGERATORS?

Podczas pracy w kuchni powstaje dużo odpadów żywnościowych, które w krótkim czasie mogą stać się siedliskiem szkodników, bakterii oraz zarazków, a co za tym idzie powodować nieprzyjemne zapachy. Schładzarki odpadów Rilling made by Krosno-Metal oferują optymalne warunki do przechowywania odpadów żywnościowych. Są wykonane w całości ze stali nierdzewnej i cechuje je wysoka energooszczędność, która uzyskana została poprzez jednoczesne wypełnienie całego korpusu pianą poliuretanową. Izolowana podłoga stanowi standardowe wykonanie. Komora chłodnicza schładzarek odpadów Rilling made by Krosno-Metal została wykonana w wysokim standardzie higienicznym, aby ułatwić czyszczenie. Oprócz wentylatora wewnątrz komory chłodniczej nie znajdują się żadne techniczne elementy. Parownik zapianowany jest w tylnej ścianie.

In kitchens large quantities of food waste arise that pose a significant risk of vermin, bacteria and germ after a short time and beyond that spread unplesant odors. Solid waste refrigerators from Rilling made by Krosno-Metal provide an optimal storage solution for food waste. They are entirely made of stainless steel. The high energy efficiency of the cooling compartment is achieved by the high-pressure foaming in one step. The isolated compartment base is part of the standard model. Rilling made by Krosno-Metal solid waste refrigerators are especially designed for reliable hygiene and a fast and easy cleaning. The interior is free of any technique (except the ventilation fan). Completely embedded in foamed insulation, the evaporator is installed in the back wall.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY
KEY FEATURES

Wysokiej jakości izolacja korpusu chłodniczego pianowana metodą wysokociśnieniową
Overall insulation of refrigerant foam PUR under very good pressure

- takie wykonanie gwarantuje wysoką izolację i niskie zużycie energii elektrycznej
- rdzeń ze spienionego poliuretanu ma dużą gęstość i wytrzymałość mechaniczną
- such performance guarantees high insulation and low electricity consumption
- core from polyurethane foam has a high density and mechanical strength

Urządzenia wykonane w całości ze stali nierdzewnej
Units are completely made of stainless steel

- wykonanie ze stali nierdzewnej wydłuża żywotność urządzenia i ułatwia utrzymanie czystości
- strony widoczne szlifowane matowo – wyklucza odbicie światła i poprawia funkcjonalność
- stainless steel guarantees long life using and easy cleanig
- all visible slides have a dull finish, therefore it is easy to clean and improves funkctionality

Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
Automatic defrosting and evaporation of condensate using hot gas

- niskie zużycie energii
- wysoka sprawność układu chłodniczego
- low power consumption
- high efciency cooling system

Parownik poza komorą wewnętrzną - zlokalizowany w tylnej ścianie
Free interior – evaporator built in rear wall

Wnętrze wykonane w wysokim standardzie higienicznym
Special hygienic design of storage compartment

- dno komory z higienicznymi wyobleniami
- higieniczne wykonanie ułatwiające czyszczenie
- seamless base with retention partition at front to prevent overflow
- extremely easy to clean

Dostępne warianty o różnych głębokościach i wysokościach
Availlable variants with diferent depths and heights

- komora na pojemniki 120L lub 240L
- urzadzenia dostępne w wersji na jeden lub dwa pojemniki na odpady
- cabinet from container 120L or 240L
- depth single or double

R290 czynnik chłodniczy w standardzie*
R290 Refrigerant, as a standard*


- wydajny, zrównoważony i przyszłościowy
- efficient, sustainable and future-proof

Izolowana podłoga oszczędza energię!
Isolated floor saves energy!









ZALETY 100% JAKOŚCI OD A DO Z / FEATURES 100% QUALITY FROM A TO Z

DOSTĘPNE WARIANTY / DANE TECHNICZNE
AVAILABLE OPTIONS / TECHNICAL DATA

Schładzarki odpadów Rilling made by Krosno-Metal są dostępne w dwóch wariantach pojemności 120 oraz 240 litrów.
Waste refrigerators Rilling made by Krosno-Metal are available in two variants of capacity - 120 and 240 liters.

Wszystkie modele mogą zostać wykonane w wersji z własnym chłodzeniem/agregatem lub bez agregatu, gotowe do podłączenia do centralnego chłodzenia.
All models can be made in version with built-in cooling or without unit, ready for connection to the remote cooling.

Dla schładzarek odpadów, które będą ustawione na zewnątrz polecamy zamówienie urządzenia w opcji z regulacją zimową.
For an outdoor installation a winter regulation is rekommended.





1 x 120L

Schładzarka odpadów na pojemnik o pojemności 120 litrów, z parownikiem wbudowanym w tylną ścianę, zamykanym otworem na odpadki, regulacją temperatury z wyświetlaczem cyfrowym.

Solid waste refrigerator for 1 x 120 l waste bin, with foamed-in evaporator system in s/s back wall, with hinged poor-in aperture, electronic control.

Wymiary / Dimensions:	1020x720x1060 mm (LxWxH)
Zasilanie elektryczne / Electrics:	400W/230V
Pojemność / Capacity:	1x120
Temperatura / Temperature:	°C +2/+15
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:	R290

1 x 240L

Schładzarka odpadów na pojemnik o pojemności 240 litrów, z parownikiem wbudowanym w tylną ścianę, zamykanym otworem na odpadki, regulacją temperatury z wyświetlaczem cyfrowym.

Solid waste refrigerator for 1 x 240 l waste bin, with foamed-in evaporator system in s/s back wall, with hinged poor-in aperture, electronic control.

Wymiary / Dimensions:	1020x870x1200 mm (LxWxH)
Zasilanie elektryczne / Electrics:	400W/230V
Pojemność / Capacity:	1x240
Temperatura / Temperature:	°C +2/+15
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:	R290

2 x 120L

Schładzarka odpadów na 2 pojemniki o pojemności 120 litrów, z parownikiem wbudowanym w tylną ścianę, zamykanym otworem na odpadki, regulacją temperatury z wyświetlaczem cyfrowym.

Solid waste refrigerator for 2 x 120 l waste bins, with foamed-in evaporator system in s/s back wall, with hinged poor-in aperture, electronic.

Wymiary / Dimensions:	1710x720x1060 mm (LxWxH)
Zasilanie elektryczne / Electrics:	400W/230V
Pojemność / Capacity:	2x120
Temperatura / Temperature:	°C +2/+15
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:	R290

2 x 240L

Schładzarka odpadów na 2 pojemniki o pojemności 240 litrów, z parownikiem wbudowanym w tylną ścianę, zamykanym otworem na odpadki, regulacją temperatury z wyświetlaczem cyfrowym.

Solid waste refrigerator for 2 x 240 l waste bins, with foamed-in evaporator system in s/s back wall, with hinged poor-in aperture, electronic control.

Wymiary / Dimensions:	1710x870x1200 mm (LxWxH)
Zasilanie elektryczne / Electrics:	400W/230V
Pojemność / Capacity:	2x240
Temperatura / Temperature:	°C +2/+15
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:	R290

MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL FURNITURE



STOŁY CHŁODNICZE BR 95
REFRIGERATED COUNTERS BR 95



SCHŁADZARKO ZAMRAŻARKI SZOKOWE
BLAST CHILLERS
BLAST FREEZERS



SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE
REFRIGERATORS
AND FREEZERS



BAROWE STOŁY CHŁODNICZE
BEVERAGE COUNTERS



STOŁY CHŁODNICZE KT
REFRIGERATED COUNTERS KT



SCHŁADZARKI ODPADÓW
SOLID WASTE REFRIGERATORS



NASZ PROGRAM PRODUKTÓW DLA GASTRONOMII

OUR RANGE OF PRODUCTS FOR GASTRONOMY

Rilling®
MADE by KROSNO-METAL

KROSNO-METAL Sp. z o.o.
Skrytka pocztowa 7
Kamień 16m
PL 66-600 Krosno Odrzańskie
Tel. +48 68 38 33 - 300
Fax. +48 68 38 33 - 301
e-mail: info@krosno-metal.pl

www.rilling.pl

DYSTRYBUTOR

GASTRO ECONOMY

Gastro Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl