GASTRO ECONOMY

BAROWE STOŁY CHŁODNICZE
BEVERAGE COUNTERS



Rilling®
MADE by KROSNO-METAL

PROFESJONALNE URZĄDZENIA CHŁODNICZE
PROFESSIONAL REFRIGERETORS AND FREEZERS


BAROWE STOŁY CHŁODNICZE
BEVERAGE COUNTERS

Sprzedaż napojów musi być rentowna. Decydującym czynnikiem jet tu przejrzysta ekspozycja towarów proponowanych klientom. Ważnym elementem jest jednocześnie odpowiednio wytrzymała konstrukcja mebli chłodzących, niezbędna w kontakcie z ciężkimi skrzyniami do napojów oraz beczkami.

The sale of beverages is a real money-maker. But to stimulate sales, it is essential that the beverages can be presented in a visible and attractive fashion. At the same time, refrigeration appliances have to be durable and rugged enough to withstand contact with heavy beverage crates and kegs.

- wszystko pod ręką i łatwo dostępne
  everything at hand and easily accessible
- w zależności od potrzeb z drzwiami lub szufladami
  depending on the needs with doors or drawers
- w komplecie z własnym chłodzeniem lub też do nabycia z gotowym zaworem rozprężnym do centralnego chłodzenia
  complete with built-in cooling or with expansion valve ready for remote cooling







Sterownik / Electronic control



Elektroniczne sterowanie z mozliwoscia recznej regulacji temperatury i systemem alarmowym.

Electronic control with manually regulate the tempereture and alarm system.

Wysokiej jakości izolacja korpusu chłodniczego pianowana metodą wysokociśnieniową
Overall insulation of refrigerant foam PUR under very good pressure

- takie wykonanie gwarantuje wysoką izolację i niskie zużycie energii elektrycznej
- rdzeń ze spienionego poliuretanu ma dużą gęstość i wytrzymałość mechaniczną
- such performance guarantees high insulation and low electricity consumption
- core from polyurethane foam has a high density and mechanical strength

Urządzenia wykonane w całości ze stali nierdzewnej
Units are completely made of stainless steel

- wykonanie ze stali nierdzewnej wydłuża żywotność urządzenia i ułatwia utrzymanie czystości
- strony widoczne szlifowane matowo – wyklucza odbicie światła i poprawia funkcjonalność
- stainless steel guarantees long life using and easy cleanig
- all visible slides have a dull finish, therefore it is easy to clean and improves funkctionality

Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
Automatic defrosting and evaporation of condensate using hot gas

- niskie zużycie energii
- wysoka sprawność układu chłodniczego
- low power consumption
- high efciency cooling system

Równomierny rozkład temperatur dzięki inteligentnej cyrkulacji chłodniczej
Uniform temperature distribution thanks to the intelligent cooling circulation

- zimne powietrze przemieszcza się ciągle w dół dzięki wysoko wydajnej cyrkulacji nawiewnej
- cyrkulacja bardzo efektywna i nie wysuszająca chłodzonych produktów
- cold air is guided downwards along the sides thanks to highly circulation
- circulation is very effective and chilled goods don't dry out

Urządzenia dostępne z drzwiami i/lub z szufladami o różnych wysokościach
All units available with doors or drawers with different heights

- każda komora może być zabudowana albo drzwiami albo szufladami dla pojemników GN
- multifunkcyjne rozwiązania dla wielu potrzeb
- each chamber can be built doors or drawers under GN containers
- multi-functional solutions for all needs

Wnętrze wykonane w wysokim standardzie higienicznym
Special hygienic design of storage compartment

- dno komory z higienicznymi wyobleniami
- higieniczne wykonanie ułatwiające czyszczenie
- seamless base with retention partition at front to prevent overflow
- extremely easy to clean

Elektroniczne sterowanie
Electronic control

R290 czynnik chłodniczy w standardzie
R290 Refrigerant, as a standard

- wydajny, zrównoważony i przyszłościowy
- efficient, sustainable and future-proof



Barowy stół chłodniczy

2 x drzwi skrzydłowe i 1 komora zlewowa. Cyrkulacja chłodnego powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany PUR pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali szlachetnej. Blat zintegrowany z ociekaczem z demontowaną kratką ociekową i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

Beverage Counter

Refrigerated counter with 2 doors and one basin, high-performance circulating air refrigeration and electronic control system. Evaporator with easy-care and durable stainless steel panelling. High-pressure foam-packed refrigeration carcass, inside is completely made of stainless steel. Also the fronts and the top. The drip tray with drain and removable grating is integrated into the worktop. Without taps and beer dispensers.

Wymiary / Dimensions:	1550x700x980 mm (LxDxH)
Moc (własne chł.) / Power (built in cooling):	400W / 230V
Moc chłodnicza / Refrig. capacity	
Z własnym chłodzeniem / with refrig. machine:	440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling:	300W temp. odpar. -10°C / 300W evap. temp. -10°C
Temperatura / Temperature:	°C +2/+10
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:	R290




Barowy stół chłodniczy

2 x drzwi skrzydłowe i 2 komory zlewowe. Cyrkulacja chłodnego powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany PUR pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali szlachetnej. Blat zintegrowany z ociekaczem z demontowaną kratką ociekową i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

Beverage Counter

Refrigerated counter with 2 doors and 2 basins, high-performance circulating air refrigeration and electronic control system. Evaporator with easy-care and durable stainless steel panelling. High-pressure foam-packed refrigeration carcass, inside is completely made of stainless steel. Also the fronts and the top. The drip tray with drain and removable grating is integrated into the worktop. Without taps and beer dispensers.

Wymiary / Dimensions:	1950x700x980 mm (LxDxH)
Moc (własne chł.) / Power (built in cooling):	400W / 230V
Moc chłodnicza / Refrig. capacity	
Z własnym chłodzeniem / with refrig. machine:	440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling:	300W temp. odpar. -10°C / 300W evap. temp. -10°C
Temperatura / Temperature:	°C +2/+10
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:	R290



Barowy stół chłodniczy

3 x drzwi skrzydłowe i 2 komory zlewowe. Cyrkulacja chłodnego powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany PUR pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali szlachetnej. Blat zintegrowany z ociekaczem z demontowaną kratką ociekową i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

Beverage Counter

Refrigerated counter with 3 doors and 2 basins, high-performance circulating air refrigeration and electronic control system. Evaporator with easy-care and durable stainless steel panelling. High-pressure foam-packed refrigeration carcass, inside is completely made of stainless steel. Also the fronts and the top. The drip tray with drain and removable grating is integrated into the worktop. Without taps and beer dispensers.

Wymiary / Dimensions:	2500x700x980 mm (LxDxH)
Moc (własne chł.) / Power (built in cooling):	400W / 230V
Moc chłodnicza / Refrig. capacity	
Z własnym chłodzeniem / with refrig. machine:	440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling:	400W temp. odpar. -10°C / 400W evap. temp. -10°C
Temperatura / Temperature:	°C +2/+10
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:	R290



Barowy stół chłodniczy

3 x drzwi skrzydłowe i 2 komory zlewowe. Cyrkulacja chłodnego powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany PUR pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali szlachetnej. Blat zintegrowany z ociekaczem z demontowaną kratką ociekową i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

Beverage Counter

Refrigerated counter with 3 doors and 2 basins, high-performance circulating air refrigeration and electronic control system. Evaporator with easy-care and durable stainless steel panelling. High-pressure foam-packed refrigeration carcass, inside is completely made of stainless steel. Also the fronts and the top. The drip tray with drain and removable grating is integrated into the worktop. Without taps and beer dispensers.

Wymiary / Dimensions:	2500x700x980 mm (LxDxH)
Moc (własne chł.) / Power (built in cooling):	400W / 230V
Moc chłodnicza / Refrig. capacity	
Z własnym chłodzeniem / with refrig. machine:	440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling:	400W temp. odpar. -10°C / 400W evap. temp. -10°C
Temperatura / Temperature:	°C +2/+10
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:	R290

Prezentujemy wybrane modele z gamy barowych stołów chłodniczych, kolejne modele i detale można znaleźć w naszym cenniku lub na www.krosno-metal.pl

This is an excerpt from our product range, further models and details can be found in our price list or on www.krosno-metal.pl

MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL FURNITURE



STOŁY CHŁODNICZE BR 95
REFRIGERATED COUNTERS BR 95



SCHŁADZARKO ZAMRAŻARKI SZOKOWE
BLAST CHILLERS
BLAST FREEZERS



SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE
REFRIGERATORS
AND FREEZERS



BAROWE STOŁY CHŁODNICZE
BEVERAGE COUNTERS



STOŁY CHŁODNICZE KT
REFRIGERATED COUNTERS KT



SCHŁADZARKI ODPADÓW
SOLID WASTE REFRIGERATORS



NASZ PROGRAM PRODUKTÓW DLA GASTRONOMII

OUR RANGE OF PRODUCTS FOR GASTRONOMY

Rilling®
MADE by KROSNO-METAL

KROSNO-METAL Sp. z o.o.
Skrytka pocztowa 7
Kamień 16m
PL 66-600 Krosno Odrzańskie
Tel. +48 68 38 33 - 300
Fax. +48 68 38 33 - 301
e-mail: info@krosno-metal.pl

www.rilling.pl

DYSTRYBUTOR

GASTRO ECONOMY

Gastro Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl

KM380/3.2000/170.06.20