B.PROTHERM K

No to w drogę! Pojemniki do transportu potraw.

Od ekskluzywnych imprez w małym gronie po duże wydarzenia, od wykwintnego hotelarstwa po obsługę stołówek zakładowych i szpitali, przedszkoli i stołówek studenckich – B.PROTHERM K oferuje doskonałe wyposażenie.

- Pojemniki ładowane od przodu, od góry, niepodgrzewane, podgrzewane, z regulacją temperatury, w pięciu rozmiarach, modele mobilne
- Dopasowane do siebie i uniwersalne w użyciu
- Z tłoczonego wgłębnie tworzywa sztucznego
- Łatwe do przenoszenia, bardzo wytrzymałe
- Dwuścienny korpus z tworzywa sztucznego i przemyślana izolacja z bezfreonowej pianki PUR utrzymują temperaturę przez wiele godzin
- Ślizgi na spodniej części pojemników zapewniają bezpieczne ustawienie, nawet gdy pojemniki są ustawione jeden na drugim, aby zaoszczędzić miejsce
- Zaczepy dostępne z własnym logo i w różnych kolorach



GASTRO ECONOMY

Gastrro Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl

I wszystko pasuje:
Rodzina systemów B.PROTHERM.

W przypadku pokonywania dużych odległości z kuchni do miejsca wydawania posiłków niezbędne stają się dobrze izolowane pojemniki do transportu potraw. Rodzina systemów B.PROTHERM oferuje Państwu doskonały wybór:

Modele B.PROTHERM K z tworzywa sztucznego są kompaktowe, a jednocześnie bardzo wytrzymałe. Generacja ze stali nierdzewnej B.PROTHERM E zapewnia stabilność i bezpieczeństwo przy transporcie większych ilości żywności.

A teraz najlepsze: Można je dowolnie łączyć i w zależności od obszaru zastosowania skomponować optymalny zestaw.

B.PROTHERM K z tworzywa sztucznego

B.PROTHERM K, niepodgrzewane 34

B.PROTHERM K, podgrzewane/podgrzewane obiegowo 36

Akcesoria do B.PROTHERM z tworzywa sztucznego 38



B.PROTHERM K

Estetyczne opakowanie na czas transportu – pojemniki do transportu potraw z tworzywa sztucznego B.PROTHERM K.

Gorące i zimne potrawy przechowywane w pojemnikach B.PROTHERM K zachowują przez cały czas wyborny, 5-gwiazdkowy poziom jakości. Zarówno część wewnętrzna, jak i zewnętrzna pojemników B.PROTHERM K zadziwia poziomem technologii, wzornictwa, funkcjonalności i akcesoriów.





B.PROTHERM 620 KUF
Model o największej ładowności. Można otwierać drzwiczki uchylne w zakresie do 270°, a także wyjmować je z zawiasów.



B.PROTHERM 420 K
Pojemnik ładowany od przodu z drzwiczkami uchylnymi, bez podgrzewania.



B.PROTHERM 320 KB
Pojemnik ładowany od góry, podgrzewany, ze wskaźnikiem stanu pracy i wnętrzem ze stali nierdzewnej.



Spersonalizowany
Opatrzony logo lub nazwą Państwa firmy sprawia, że pojemnik będzie unikalny, niepowtarzalny. Istnieje możliwość personalizacji już od 1 sztuki. Trwały, nadający się do mycia w zmywarce.



Wybierz swój ulubiony kolor
B.PROTHERM K z kolorowymi elementami. Niemal wszystkie modele posiadają zaczepy dostępne w kolorach niebieskim, czerwonym, zielonym, żółtym i szarym.



Najwyższa jakość potraw
W podgrzewanych B.PROTHERM temperaturę można ustawić w zakresie od +40 do +85 C bądź 95°C, i regulować ją z dokładnością do jednego stopnia.



Wnętrze ze stali nierdzewnej
BPT 320 KB i 320 KBR posiadają wnętrze ze stali nierdzewnej, umożliwiające bezpośredni załadunek.



Ergonomiczny uchwyt
Uchwyt do noszenia ze stali nierdzewnej posiada rączkę antypoślizgową z tworzywa sztucznego.



Szybka informacja
Dzięki zastosowaniu praktycznych uchwytów na karty dań wiadomo, co jest w środku.



Bezpieczne mocowanie
Wgłębienia na poprzeczki pozwalające również na bezpieczne umieszczanie mniejszych pojemników GN.



Doskonałe zamknięcie
Zamknięcie usytuowane w górnej części można z łatwością otwierać, nawet jeśli pojemniki są ustawione ciasno jeden przy drugim.



Rynienka na skraplająca się wodę
Trzy modele BPT, zapewniające dodatkowe bezpieczeństwo: rynienka ta służy do wyłapywania skraplającej się wody, dzięki czemu można zredukować do minimum ryzyko poślizgu i obrażeń.



Nienaganna higiena
Wszystkie pojemniki B.PROTHERM K nadają się do mycia w zmywarce (podgrzewane modele BPT 320 posiadają zamykane sieciowe gniazdo przyłączeniowe, a w modelach BPT 420 i 620 z podgrzewaniem obiegowym zdejmuje się drzwi).



Przyjazne dla środowiska
Tworzywo sztuczne jest bezfreonowe, nadaje się do recyklingu i jest dopuszczone do kontaktu z żywnością.

B.PROTHERM z tworzywa sztucznego



- Wykonane z polipropylenu dopuszczonego do kontaktu z żywnością
- Nadają się do mycia w zmywarce

BPT z tworzywa sztucznego, ECO

Ilustracja	Opis	Pojemność	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa (kg)	Kolor wykończenia	Nr art. (model podstawowy)	Cena w euro bez VAT
BPT 320 ECO-C 	**BPT 320 ECO-C** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM z tworzywa sztucznego do ustawiania kilku pojemników GN 1/1 lub ich podział jeden na drugim, z pokrywą wciskaną, z wyprofilowanymi ślizgami i uchwytami	4x GN 1/1-55 lub ich podział 3x GN 1/1-65 lub ich podział 2x GN 1/1-100 lub ich podział 1x GN 1/1-200 lub jego podział	635 x 425 x 345 mm	7,5 kg		**573 956** Do układania pojemników GN w stosy	
BPT 320 ECO 	**BPT 320 ECO** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM z tworzywa sztucznego, z pokrywą wciskaną, z wyprofilowanymi ślizgami i uchwytami	GN 1/1-200 lub jego podział	635 x 425 x 345 mm	7 kg		**564 650**	

BPT z tworzywa sztucznego, niepodgrzewane

BPT 160 K 	**BPT 160 K** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM z tworzywa sztucznego, z pokrywą	GN 1/1-100 lub jego podział	634 x 430 x 230 mm	7 kg	szary niebieski czerwony zielony żółty	**566 240** **574 526** **574 527** **574 528** **574 529** *(380 888)*	
BPT 320 K 	**BPT 320 K** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM z tworzywa sztucznego, z pokrywą	GN 1/1-200 lub jego podział	643 x 430 x 340 mm	8 kg	szary niebieski czerwony zielony żółty	**566 241** **574 530** **574 531** **574 532** **574 533** *(380 892)*	
BPT 420 K 	**BPT 420 K** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM z tworzywa sztucznego, z drzwiami uchylnymi	2x GN 1/1-150 lub ich podział 11 par prowadnic rowkowych odstęp 31 mm,	663 x 445 x 470 mm	12 kg	szary niebieski czerwony zielony żółty	**573 514** **574 534** **574 535** **574 536** **574 537** *(380 893)*	
BPT 620 KUS 	**BPT 620 KUS** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM z tworzywa sztucznego, z nakładanymi drzwiami, z zamknięciem bocznym	3x GN 1/1-150 lub ich podział 12 par prowadnic rowkowych odstęp 39 mm	630 x 430 x 660 mm	15 kg	szary niebieski czerwony zielony żółty	**566 243** **574 538** **574 539** **574 540** **574 541** *(380 894)*	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

B.PROTHERM z tworzywa sztucznego



- Wykonane z polipropylenu dopuszczonego do kontaktu z żywnością
- Nadają się do mycia w zmywarce

BPT z tworzywa sztucznego, niepodgrzewane

Ilustracja	Opis	Pojemność	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa (kg)	Kolor wykończenia	Nr art. (model podstawowy)	Cena w euro bez VAT
BPT 620 KV 	**BPT 620 KV** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM z tworzywa sztucznego, z nakładanymi drzwiami, i zamknięciem górnym	3x GN 1/1-150 lub ich podział 12 par prowadnic rowkowych odstęp 39 mm	630 x 430 x 660 mm	14 kg	szary	**564 358** *(380 895)*	
BPT 620 KUF 	**BPT 620 KUF** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM z tworzywa sztucznego, z drzwiami uchylnymi, w zakresie 270°	3x GN 1/1-150 lub ich podział 12 par prowadnic rowkowych odstęp 39 mm	660 x 440 x 660 mm	15,5 kg	szary niebieski czerwony zielony żółty	**564 365** **574 542** **574 543** **574 544** **574 545** *(380 896)*	
BPT 620 KUF-F 	**BPT 620 KUF-F** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM z tworzywa sztucznego, mobilny, z kółkami wg DIN 18867-8 z tworzywa sztucznego, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami, z drzwiami uchylnymi w zakresie 270°	3x GN 1/1-150 lub ich podział 12 par prowadnic rowkowych odstęp 39 mm	710 x 440 x 831 mm	25 kg	szary niebieski czerwony zielony żółty	**569 262** **574 546** **574 547** **574 548** **574 549** *(380 897)*	
BPT 620 KUF-F z rynienką na skraplającą się wodę 	**BPT 620 KUF-F** **z rynienką na skraplająca się wodę** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM z tworzywa sztucznego, mobilny, z kółkami wg DIN 18867-8 z tworzywa sztucznego, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami, z drzwiami uchylnymi w zakresie 270°	3x GN 1/1-150 lub ich podział 12 par prowadnic rowkowych odstęp 39 mm	747 x 440 x 831 mm	25,7 kg	szary niebieski czerwony zielony żółty	**573 317** **574 550** **574 551** **574 552** **574 553** *(380 898)*	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

B.PROTHERM z tworzywa sztucznego



- Wykonane z polipropylenu dopuszczonego do kontaktu z żywnością
- Nadają się do mycia w zmywarce (modele BPT z podgrzewaniem obiegowym, wyłącznie bez drzwiczek)

BPT z tworzywa sztucznego, podgrzewany

Ilustracja	Opis	Pojemność	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Moc/przyłącze elektr.	Masa (kg)	Kolor wykończenia	Nr art. (model podstawowy)	Cena w euro bez VAT
BPT 320 KB 	**BPT 320 KB** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM z tworzywa sztucznego, podgrzewany obiegowo, ze wskaźnikiem stanu pracy, maks. temperatura +90°C, z pokrywą, **pojemnik wewnętrzny z CNS 18/10**	GN 1/1-200 lub jego podział	643 x 430 x 375 mm	0,4 kW 220–240 V 50–60 Hz	13,5 kg	szary niebieski czerwony zielony żółty	**572 242** **574 563** **574 564** **574 565** **574 566** *(380 901)*	
BPT 320 KBR 	**BPT 320 KBR** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM wykonany z tworzywa sztucznego, z cyfrowym regulatorem temperatury wewnętrznej z dokładnością do stopnia w zakresie +40 do +95°C, z pokrywą, **pojemnik wewnętrzny z CNS 18/10**	GN 1/1-200 lub jego podział	643 x 430 x 375 mm	0,4 kW 220–240 V 50–60 Hz	13,5 kg	szary niebieski czerwony zielony żółty	**572 228** **574 567** **574 568** **574 569** **574 570** *(380 902)*	
BPT 420 KBUH 	**BPT 420 KBUH** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM z tworzywa sztucznego, podgrzewany obiegowo, ze wskaźnikiem stanu pracy, maks. temperatura +90°C z drzwiami uchylnymi	2x GN 1/1-150 lub ich podział 11 par prowadnic rowkowych odstęp 31 mm,	692 x 445 x 470 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	16 kg	szary niebieski czerwony zielony żółty	**573 515** **574 571** **574 572** **574 573** **574 574** *(380 903)*	
BPT 420 KBRUH 	**BPT 420 KBRUH** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM wykonany z tworzywa sztucznego, podgrzewany obiegowo, z cyfrowym regulatorem temperatury wewnętrznej z dokładnością do stopnia w zakresie +40 do +85°C, z drzwiami uchylnymi	2x GN 1/1-150 lub ich podział 11 par prowadnic rowkowych odstęp 31 mm,	692 x 445 x 470 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	16 kg	szary niebieski czerwony zielony żółty	**573 516** **574 575** **574 576** **574 577** **574 578** *(380 904)*	
BPT 620 KBUH 	**BPT 620 KBUH** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM z tworzywa sztucznego, podgrzewany obiegowo, ze wskaźnikiem stanu pracy, maks. temperatura +90°C z drzwiami uchylnymi	3x GN 1/1-150 lub ich podział 12 par prowadnic rowkowych odstęp 39 mm	692 x 440 x 660 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	19,5 kg	szary niebieski czerwony zielony żółty	**572 536** **574 579** **574 580** **574 581** **574 582** *(380 905)*	
BPT 620 KBUH-F 	**BPT 620 KBUH-F** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM z tworzywa sztucznego, podgrzewany obiegowo, ze wskaźnikiem stanu pracy, maks. temperatura +90°C, mobilny, z kółkami wg DIN 18867-8 z tworzywa sztucznego, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami, z drzwiami uchylnymi	3x GN 1/1-150 lub ich podział 12 par prowadnic rowkowych odstęp 39 mm	742 x 440 x 831 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	27 kg	szary niebieski czerwony zielony żółty	**573 314** **574 583** **574 584** **574 585** **574 586** *(380 906)*	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

B.PROTHERM z tworzywa sztucznego



- Wykonane z polipropylenu dopuszczonego do kontaktu z żywnością
- Nadają się do mycia w zmywarce (modele BPT z podgrzewaniem obiegowym, wyłącznie bez drzwiczek)

BPT z tworzywa sztucznego, podgrzewany

Ilustracja	Opis	Pojemność	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Moc/przyłącze elektr.	Masa (kg)	Kolor wykończenia	Nr art. (model podstawowy)	Cena w euro bez VAT
BPT 620 KBUH-F z rynienką na skraplającą się wodę 	**BPT 620 KBUH-F** **z rynienką na skraplająca się wodę** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM z tworzywa sztucznego, podgrzewany obiegowo, ze wskaźnikiem stanu pracy, maks. temperatura +90°C, mobilny, z kółkami wg DIN 18867-8 z tworzywa sztucznego, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami, z drzwiami uchylnymi	3x GN 1/1-150 lub ich podział 12 par prowadnic rowkowych odstęp 39 mm	747 x 440 x 831 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	28 kg	szary niebieski czerwony zielony żółty	**573 318** **574 587** **574 588** **574 589** **574 590** *(380 907)*	
BPT 620 KBRUH 	**BPT 620 KBRUH** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM wykonany z tworzywa sztucznego, podgrzewany obiegowo, z cyfrowymregulatorem temperatury wewnętrznej z dokładnością do stopnia w zakresie +40 do +85°C, z drzwiami uchylnymi	3x GN 1/1-150 lub ich podział 12 par prowadnic rowkowych odstęp 39 mm	692 x 440 x 660 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	19,5 kg	szary niebieski czerwony zielony żółty	**572 537** **574 591** **574 592** **574 593** **574 594** *(380 910)*	
BPT 620 KBRUH-F 	**BPT 620 KBRUH-F** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM wykonany z tworzywa sztucznego, podgrzewany obiegowo, z cyfrowymregulatorem temperatury wewnętrznej z dokładnością do stopnia w zakresie +40 do +85°C, mobilny, z kółkami wg DIN 18867-8 z tworzywa sztucznego, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami, z drzwiami uchylnymi	3x GN 1/1-150 lub ich podział 12 par prowadnic rowkowych odstęp 39 mm	742 x 440 x 831 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	27 kg	szary niebieski czerwony zielony żółty	**573 315** **574 595** **574 596** **574 597** **574 598** *(380 912)*	
BPT 620 KBRUH-F z rynienką na skraplającą się wodę 	**BPT 620 KBRUH-F** **z rynienką na skraplająca się wodę** Pojemnik do transportu potraw B.PROTHERM wykonany z tworzywa sztucznego, podgrzewany obiegowo, z cyfrowym regulatorem temperatury wewnętrznej z dokładnością do stopnia w zakresie +40 do +85°C, mobilny, z kółkami wg DIN 18867-8 z tworzywa sztucznego, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami,z drzwiami uchylnymi	3x GN 1/1-150 lub ich podział 12 par prowadnic rowkowych odstęp 39 mm	747 x 440 x 831 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	28 kg	szary niebieski czerwony zielony żółty	**573 319** **574 599** **574 600** **574 601** **574 602** *(380 913)*	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Akcesoria do B.PROTHERM z tworzywa sztucznego

* Nierdzewne wg DIN 18867-8

Akcesoria

Ilustracja	Opis	Do modeli	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa/ nośn. (kg)	Kółka ø 125 mm	Nr art.	Cena w euro bez VAT
ROLA 13 	**ROLA 13** **Wózek pomocniczy** z miejscem na pokrywę, ze stali nierdzewnej	1 szt. BPT 160 K lub 1 szt. BPT 320 K/KB/KBR/ECO	592 x 425 x 535 mm	10 kg 50 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**572 341**	
					Stal ocynkowana	**572 342**	
ROLLI-100 	**ROLLI-100** **Wózek transportowy** z polipropylenu	4 szt. BPT 160 K lub 3 szt. BPT 320 K/KB/KBR/ECO lub 2 szt. BPT 420 K/KBUH/KBRUH lub 2 szt. BPT 620 K/KBUH/KBRUH	643 x 446 x 159 mm	4,5 kg 130 kg	**Stal ocynkowana** 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami, ø 100 mm	**568 236**	
ROLLI-125 (ilustr. z akcesoriami poręcz) 	**ROLLI-125** **Wózek transportowy** z polipropylenu	4 szt. BPT 160 K lub 3 szt. 320 K/KB/KBR/ECO lub 2 szt. BPT 420 K/KBUH/KBRUH lub 2 szt. BPT 620 K/KBUH/KBRUH	643 x 446 x 187 mm	4,5 kg 180 kg	**Tworzywo sztuczne *** 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami, ø 125 mm	**568 237**	
	Uchwyt ułatwiający pchanie wózka, ze stali nierdzewnej	ROLLI-100 lub ROLLI-125	800 mm ø 20 mm			**568 926**	
BTA 	**BTA** **Wózek do transportu i wydawania potraw,** ze stali nierdzewnej 2 półki: 1040 x 700 mm Wymiar w świetle pomiędzy półkami: 300 mm	2 szt. BPT 160 K lub 2 szt. BPT 320 K/KB/KBR lub 2 szt. BPT 420 K/KBUH/KBRUH lub 2 szt. BPT 620 K/KBUH/KBRUH	1110 x 770 x 840 mm	29 kg 150 kg Maks. obciążenie każdej półki: 100 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**574 987**	
					Stal ocynkowana	**574 988**	
Płyta eutekt. 	**Płyta eutektyczna** (–3 C) z tworzywa sztucznego, wymiary kompatybilne z GN	BPT 420 K lub BPT 620 K	530 x 325 x 30 mm	4,2 kg		**568 136**	
		BPT 160 K lub BPT 320 ECO/K	483 x 283 x 36 mm	4,0 kg	Nadaje się do mycia w zmywarkach w temperaturze maks. +90 °C (nie nadaje się do zmywarek na granulat)	**569 315**	
	Płyta eutektyczna (–12 C) z tworzywa sztucznego, wymiary kompatybilne z GN	BPT 420 K lub BPT 620 K	530 x 325 x 30 mm	4,2 kg		**573 332**	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Akcesoria do B.PROTHERM z tworzywa sztucznego

Akcesoria

Ilustracja	Opis	Do modeli	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa (kg)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
Rama wsuwana (ilustr. z akcesoriami poprzeczka GN) 	**Rama wsuwana** z CNS 18/10, do pojemników GN o głębokości do 150 mm	BPT 420 K/KBUH/KBRUH lub BPT 620 K/KBUH/KBRUH	530 x 325 x 156 mm	0,5 kg	**564 352**	
ST 3 	**ST 3** **Poprzeczka GN** z CNS 18/10 do łączenia pojemników, niezbędna do GN 1/4, 1/6 i 1/9	BPT 160 K lub BPT 320 ECO/K/KB/KBR lub rama wsuwana	długość: 325 mm		**550 650**	
ST 5 	**ST 5** **Poprzeczka GN** z CNS 18/10, ze sprężystą blokadą, do łączenia pojemników, niezbędna do GN 1/4, 1/6 i 1/9	BPT 160 K lub BPT 320 ECO/K/KB/KBR lub rama wsuwana	długość: 530 mm		**550 651**	
Specjalny pisak 	**Specjalny pisak** zmywalny, do opisywania kart menu	wszystkie BPT K			**564 361**	
Karta menu 	**Karta menu** czysta	wszystkie BPT K	DIN A 6 (148 x 105 mm)		**564 353**	
Pojemnik na karty menu (ilustr. z akcesoriami do kart menu) 	**Pojemnik na karty menu** do krat menu B.PROTHERM (pojemność: 25 kart)	wszystkie BPT K	165 x 96 x 128 mm		**564 355**	

Opcja

Ilustracja	Opis	Do modeli	Przedziały cenowe według ilości	Cena w euro bez VAT
Logo klienta 	**Logo klienta** poprzez grawerowanie laserowe na elementach mocujących uchwyty, z obu stron, dostępne dla wszystkich kolorów elementów mocujących	wszystkie BPT K (oprócz BPT 320 ECO, BPT 320 ECO-C)	1–4 BPT 5–9 BPT od 10 BPT Uwaga: Ceny odnoszą się do ilości tego samego modelu (każdy model ma swój projekt)	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).