

Najwyższej jakości zlewy przemysłowe B.PRO.

Piękne wzornictwo, precyzyjne wykonanie i najwyższy poziom jakości: zaawansowane technicznie zlewy wpuszczane i blaty robocze B.PRO.



ES zlew z blatem



AB zlew porządkowy/
AB blat ze zlewem



ZS zlew podwójny z blatem



Z blat ze zlewem podwójnym



Optymalne bezpieczeństwo
Zagięte ranty, krawędź w całości wyoblona



Mikroszczotkowana powierzchnia
Optymalny poziom higieny, minimum wysiłku przy czyszczeniu.

GASTRO ECONOMY

Gastro Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl



Dwa w jednym
Kombinacja umywalki HAU i zlewu roboczego. Ciężkie garnki można wygodnie opróżniać na wysokości przenoszenia.

Zlewy przemysłowe i elementy wyposażenia B.PRO

Zlewy przemysłowe

AB zlewy porządkowe 216

AB, ES, ZS, Z zlewy z blatem 216

Kombinacja umywalki i zlewu porządkowego 218

Umywalki 220

Zlewy do zabudowy EE 222

Zlewy do mycia szkła pojedyncze/podwójne do zabudowy 222

Zlewy do wspawania Softline 223

Zlewy do wspawania Hardline 224

Akcesoria do zlewów przemysłowych 225

Dozownik mydła 228

Kosz na papier 228

Dozownik środka dezynfekującego 228

Pojemnik na ręczniki 228

Elementy wyposażenia

Bemary 229

Dyspenser sztućców i serwetek 231

Dyspenser kubków 231

Pojemniki na przyprawy 232

Inne elementy wyposażenia 232

Stolik składany 232

Dodatkowe komponenty – doskonałe uzupełnienie



Kosz na papier
Kratka stalowa powleczona białym tworzywem sztucznym.



Pojemnik na ręczniki
Ze stali nierdzewnej, mieści do 500 ręczników papierowych.



Dozownik mydła
Na mydło i środek dezynfekcyjny, stal nierdzewna.

Zlewy przemysłowe B.PRO

Wskazówki: * Te komory są wyposażone w rurę przelewową 1 1/2" z odpływem 2".

AB blat ze zlewem/zlew porządkowy

Ilustracja	Model	Opis	Wymiary zewnętrzne/ wymiary komory (mm)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
Blat ze zlewem Model AB 5 x 6-4 	**AB 5x6***	**AB blat ze zlewem/zlew porządkowy** ze stali nierdzewnej, wg DIN 18861, wysokość krawędzi: 50 mm, z tyłu rant: wys. 50 mm z zagięciem, wraz z rurą przelewową, odpływ 2"	500 x 600 mm 370 x 340 x 150 mm	**576 120**	
	AB 5x6-4*		500 x 600 mm 400 x 400 x 200 mm	**576 210**	
	AB 5x7-4*		500 x 700 mm 400 x 400 x 200 mm	**576 310**	
	AB 6,5x7		650 x 700 mm 500 x 500 x 250 mm	**576 410**	
	AB 7x7		700 x 700 mm 500 x 500 x 250 mm	**576 510**	
	AB 7,5x8		750 x 800 mm 600 x 600 x 300 mm	**576 610**	

ES zlew z blatem

Zlew z blatem Model ES 12 x 6-4/2 	**ES 12x6-4/2 RE*** Komora z prawej	**ES zlew z blatem** jedna komora z boku, ryflowana powierzchnia z jednej strony, ze stali nierdzewnej, wg DIN 18861, wysokość krawędzi: 50 mm, z tyłu rant: wys. 50 mm z zagięciem, wraz z rurą przelewową, odpływ 2"	1200 x 600 mm 400 x 400 x 200 mm	**576 140**	
	ES 12x6-4/2 LI* Komora z lewej			**576 130**	
	ES 12x6-4/3 RE* Komora z prawej		1200 x 600 mm 400 x 400 x 300 mm	**576 240**	
	ES 12x6-4/3 LI* Komora z lewej			**576 230**	
	ES 12x6-5 RE Komora z prawej		1200 x 600 mm 500 x 400 x 250 mm	**576 340**	
	ES 12x6-5 LI Komora z lewej			**576 330**	
	ES 12x7 RE Komora z prawej		1200 x 700 mm 500 x 500 x 250 mm	**576 440**	
	ES 12x7 LI Komora z lewej			**576 430**	
	ES 14x7 RE Komora z prawej		1400 x 700 mm 600 x 500 x 250 mm	**576 540**	
	ES 14x7 LI Komora z lewej			**576 530**	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Zlewy przemysłowe B.PRO

Wskazówki: * Te komory są wyposażone w rurę przelewową 1 1/2" z odpływem 2".

ZS zlew podwójny z blatem

Ilustracja	Model	Opis	Wymiary zewnętrzne/ wymiary komory (mm)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
Zlew podwójny z blatem Model ZS 16x7 	**ZS 15x6-4 RE*** Komory z prawej	**ZS zlew podwójny z blatem** dwie komory z boku, ryflowana powierzchnia z jednej strony, ze stali nierdzewnej, wg DIN 18861, wysokość krawędzi: 50 mm, z tyłu rant: wys. 50 mm z zagięciem, wraz z 2 rurami przelewowymi i złączami odpływu, odpływ 2"	1500 x 600 mm 400 x 400 x 200 mm	**576 160**	
	ZS 15x6-4 LI* Komory z lewej			**576 150**	
	ZS 15x6-4/2,5 RE* Komory z prawej		1500 x 600 mm 400 x 400 x 250 mm	**576 260**	
	ZS 15x6-4/2,5 LI* Komory z lewej			**576 250**	
	ZS 16x7 RE Komory z prawej		1600 x 700 mm 400 x 500 x 250 mm	**576 360**	
	ZS 16x7 LI Komory z lewej			**576 350**	
	ZS 18x6-5 RE Komory z prawej		1800 x 600 mm 500 x 400 x 250 mm	**576 460**	
	ZS 18x6-5 LI Komory z lewej			**576 450**	
	ZS 19x7 RE Komory z prawej		1900 x 700 mm 500 x 500 x 250 mm	**576 560**	
	ZS 19x7 LI Komory z lewej			**576 550**	
	ZS 20x7 RE Komory z prawej		2000 x 700 mm 500 x 500 x 250 mm	**576 660**	
	ZS 20x7 LI Komory z lewej			**576 650**	

Z blat ze zlewem podwójnym

Blat ze zlewem podwójnym Model Z 12x7 	**Z 10x6-4***	**Z blat ze zlewem podwójnym** dwie komory, brak ryflowanej powierzchni, ze stali nierdzewnej, wg DIN 18861, wysokość krawędzi: 50 mm, z tyłu rant: wys. 50 mm z zagięciem, wraz z 2 rurami przelewowymi i złączami odpływu, odpływ 2"	1000 x 600 mm 400 x 400 x 200 mm	**576 170**	
	Z 12x6-5		1200 x 600 mm 500 x 400 x 250 mm	**576 370**	
	Z 12x7		1200 x 700 mm 500 x 500 x 250 mm	**576 470**	
	Z 14x7		1400 x 700 mm 600 x 500 x 250 mm	**576 570**	
	Z 14x8		1400 x 800 mm 600 x 600 x 300 mm	**576 670**	

Zlewy przemysłowe B.PRO

Kombinacja umywalki i zlewu porządkowego ze stali nierdzewnej, wersja stojąca



Model HAU-P



Model HAU-PS

Wymiary komory:	Umywalka: 340 x 240 x 150 mm Zlew porządkowy: 370 x 340 x 150 mm	Kombinacja umywalki i zlewu porządkowego na nogach, ze zdejmowaną osłoną serwisową, w komplecie bateria z mieszaczem (1/2"), ruszt z tworzywa, zestaw odpływowy	Kombinacja umywalki i zlewu porządkowego na nogach, ze zdejmowaną osłoną serwisową, w komplecie bateria z mieszaczem (1/2"), bateria z mieszaczem i czujnikiem sterującym, ruszt z tworzywa, zestaw odpływowy; przyłącze do zasilania baterii z czujnikiem: 230 V
Wymiary		**Model** *(Model bazowy)* **Nr art.** / **Cena w euro bez VAT**	**Model** *(Model bazowy)* **Nr art.** / **Cena w euro bez VAT**
Wymiary zewnętrzne:		**HAU-P 5x6** *(360 467)*	**HAU-PS 5x6** *(360 467)*
	500 x 600 x 850 mm	566 645	
	500 x 600 x 850 mm, z osłoną serwisową	573 285	566 647
	500 x 600 x 900 mm	572 553	572 554
Wymiary zewnętrzne:		**HAU-P 5x7** *(360 467)*	**HAU-PS 5x7** *(360 467)*
	500 x 700 x 850 mm	566 255	
	500 x 700 x 850 mm, z osłoną serwisową	573 286	566 256
	500 x 700 x 900 mm	572 555	572 556

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Zlewy przemysłowe B.PRO

Kombinacja umywalki i zlewu porządkowego ze stali nierdzewnej, wersja naścienna



Model HAU-PW



Model HAU-PSW

Wymiary komory:	Umywalka: 340 x 240 x 150 mm Zlew porządkowy: 370 x 340 x 150 mm	Naścienna kombinacja umywalki i zlewu porządkowego, ze zdejmowaną osłoną serwisową, w komplecie bateria z mieszaczem (1/2"), ruszt z tworzywa, zestaw odpływowy	Naścienna kombinacja umywalki i zlewu porządkowego, ze zdejmowaną osłoną serwisową, w komplecie bateria z mieszaczem (1/2"), bateria z mieszaczem i czujnikiem sterującym, ruszt z tworzywa, zestaw odpływowy; przyłącze do zasilania baterii z czujnikiem: 230 V
Wymiary		**Model** *(Model bazowy)* **Nr art.**	**Cena w euro bez VAT**
Wymiary zewnętrzne:	500 x 600 x 570 mm	**HAU-PW 5x6** *(360 467)* **566 646**	**HAU-PSW 5x6** *(360 467)*
	500 x 600 x 570 mm, z osłoną serwisową	**573 287**	**566 648**
Wymiary zewnętrzne:	500 x 700 x 570 mm	**HAU-PW 5x7** *(360 467)* **566 271**	**HAU-PSW 5x7** *(360 467)*
	500 x 700 x 570 mm, z osłoną serwisową	**573 288**	**566 270**

Opcje

dla kombinacji umywalki i zlewu porządkowego, opcje dla wersji stojącej i wiszącej

Opis	Do modelu	Cena w euro bez VAT
Zdejmowana osłona serwisowa	wszystkie HAU-P, HAU-PW	
Uchylny ruszt ze stali nierdzewnej (zamiast rusztu nakładanego z tworzywa sztucznego), zamocowany po prawej	wszystkie HAU	
Bateria z czujnikiem sterującym z zasilaniem bateryjnym zamiast zasilania sieciowego (bateria 3 V)	HAU-PS, HAU-PSW	**Dopłata**
Szuflada na odpadki umieszczona pod zlewem, otwierana i zamykana za pomocą stopy, pojemnik na odpadki: GN-B 2/3-150, zdejmowana do czyszczenia	wszystkie HAU	

Zlewy przemysłowe B.PRO W, WB, WBS

Umywalki ze wspornikami/osłoną komory ze stali nierdzewnej

Ilustracja	Model	Opis	Wymiary ze-wnętrzne/wymiary komory (mm)	Odpływ	Nr art.	Cena w euro bez VAT
W 4 x 3,2 x 1,5 	**W 4 x 3,2 x 1,5**	Umywalka z przyspawanymi trójkątnymi wspornikami, **z przelewem**, z 3 stron zawinięcie w dół 30 mm, z tyłu rant 20 mm	400 x 320 x 170 340 x 240 x 150	1 1/2"	**506 300**	
		Umywalka z przyspawanymi trójkątnymi wspornikami, **bez przelewu**, z 3 stron zawinięcie w dół 30 mm, z tyłu rant 20 mm		1 1/2"	**575 045**	
		Umywalka bez wsporników, **z przelewem**, z 3 stron zawinięcie w dół 30 mm, z tyłu rant 20 mm		1 1/2"	**203 812**	
		Umywalka bez wsporników, **bez przelewu**, z 3 stron zawinięcie w dół 30 mm, z tyłu rant 20 mm		1 1/2"	**575 046**	
WB 4 x 3,2 x 1,5 	**WB 4 x 3,2 x 1,5**	Umywalka z 3-stronną osłoną komory, **z przelewem**, z tyłu rant 20 mm	400 x 320 x 200 340 x 240 x 150	1 1/2"	**507 010**	
		Umywalka z 3-stronną osłoną komory, **bez przelewu** z tyłu rant 20 mm		1 1/2"	**575 047**	
W 5,5 x 4,5 x 1,5 	**W 5,5 x 4,5 x 1,5**	Umywalka z przyspawanymi trójkątnymi wspornikami, **z przelewem**, ze wszystkich stron zawinięcie w dół 30 mm	550 x 450 x 150 500 x 300 x 150	1 1/2"	**505 170**	
		Umywalka z przyspawanymi trójkątnymi wspornikami, **bez przelewu**, ze wszystkich stron zawinięcie w dół 30 mm		1 1/2"	**575 048**	
		Umywalka bez wsporników, **z przelewem**, z 3 stron zawinięcie w dół 30 mm, z tyłu rant 38 mm, z otworem na baterię 28 mm	550 x 450 x 150 500 x 300 x 150	1 1/2"	**575 049**	
		Umywalka bez wsporników, **bez przelewu**, z 3 stron zawinięcie w dół 30 mm, z tyłu rant 38 mm, z otworem na baterię 28 mm		1 1/2"	**505 821**	
WB 5,5 x 4,5 x 1,5 	**WB 5,5 x 4,5 x 1,5**	Umywalka z 3-stronną osłoną komory, **z przelewem,** ze wszystkich stron zawinięcie w dół 30 mm	550 x 450 x 180 500 x 300 x 150	1 1/2"	**507 009**	
		Umywalka z 3-stronną osłoną komory, **bez przelewu**, ze wszystkich stron zawinięcie w dół 30 mm		1 1/2"	**575 050**	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Zlewy przemysłowe B.PRO W, WB, WBS

Umywalki ze wspornikami/osłoną komory ze stali nierdzewnej

Ilustracja	Model	Opis	Wymiary zewnętrzne/wymiary komory (mm)	Odpływ	Nr art.	Cena w euro bez VAT
Umywalka WBS 4 x 3,2 x 1,5 z baterią sterowaną czujnikiem 		Umywalka z 3-stronną osłoną komory, **z przelewem,** z trzech stron zawinięcie w dół 30 mm, z tyłu rant 20 mm	400 x 320 x 200 340 x 240 x 150	1 1/2"		
	WBS 4 x 3,2 x 1,5	z baterią 1/2" sterowaną czujnikiem (przyłącze 230 V)			**566 228**	
	WBS 4 x 3,2 x 1,5	z baterią 1/2" sterowaną czujnikiem z zasilaniem bateryjnym (bateria 3 V)			**573 966**	
	WBS 4 x 3,2 x 1,5	Umywalka z 3-stronną osłoną komory, **bez przelewu**, z trzech stron zawinięcie w dół 30 mm, z tyłu rant 20 mm	400 x 320 x 200 340 x 240 x 150	1 1/2"		
		z baterią 1/2" sterowaną czujnikiem (przyłącze 230 V)			**575 051**	
		z baterią 1/2" sterowaną czujnikiem z zasilaniem bateryjnym (bateria 3 V)			**575 052**	
HW-K 	**HW-K**	Umywalka z 3-stronną osłoną komory, bateria sztorcowa 1/2", z mechanicznym zaworem kolanowym	550 x 450 x 330 500 x 300 x 150	1 1/2"	**575 146**	

Akcesoria do umywalek

Spust z przelewem 1 1/2" 	**Spust z przelewem 1 1/2"**	Spust z przelewem 1 1/2" do komór o gł. 150 mm/ 200 mm z przelewem		1 1/2"	**223 063**	
Spust z korkiem 	**Spust z korkiem**	Spust z korkiem na łańcuszku do komory bez przelewu		1 1/2"	**137 277**	
Spust 	**Spust**	Spust do komory bez przelewu		1 1/2"	**575 175**	

Zlewy przemysłowe B.PRO EE, ED

Zlewy do zabudowy, pojedyncze i podwójne zlewy do mycia szkła do zabudowy, ze stali nierdzewnej (wraz z materiałami do montażu)

Ilustracja	Model	Opis	Wymiary zewnętrzne/ wymiary komory (mm)	Odpływ	Nr art.	Cena w euro bez VAT
EE 3 x 4 	EE 3 x 4	Zlew do zabudowy z przelewem	330 x 470 / 240 x 370 x 150 Wymiary wycięcia: 310 x 450	1 1/2"	501 067	
		Spust z przelewem 1 1/2"			223 063	
	EE 3 x 4	Zlew do zabudowy bez przelewu	330 x 470 / 240 x 370 x 150 Wymiary wycięcia: 310 x 450	1 1/2"	502 821	
		Spust z rurą przelewową 1 1/2"			369 961	
EE 4 x 4 	EE 4 x 4	Zlew do zabudowy z przelewem	435 x 470 / 340 x 370 x 150 Wymiary wycięcia: 415 x 450	1 1/2"	501 065	
		Spust z przelewem 1 1/2"			223 063	
	EE 4 x 4	Zlew do zabudowy bez przelewu	435 x 470 / 340 x 370 x 150 Wymiary wycięcia: 415 x 450	1 1/2"	531 282	
		Spust z rurą przelewową 1 1/2"			369 961	
	EE 5 x 5-4,2	Zlew do zabudowy z przelewem	500 x 500 / 400 x 400 x 200 Wymiary wycięcia: 480 x 480	1 1/2"	504 031	
		Spust z przelewem 1 1/2"			223 063	
	EE 5 x 5-4,2	Zlew do zabudowy bez przelewu	500 x 500 / 400 x 400 x 200 Wymiary wycięcia: 480 x 480	1 1/2"	531 298	
		Spust z rurą przelewową 1 1/2"			369 962	
	EE 5 x 5-4,3	Zlew do zabudowy bez przelewu	500 x 500 / 400 x 400 x 300 Wymiary wycięcia: 480 x 480	1 1/2"	504 032	
		Spust z rurą przelewową 1 1/2"			369 964	
EE 3,8 x 5,8 	EE 3,8 x 5,8	Zlew do mycia szkła do zabudowy	380 x 580 / 302 x 502 x 300 Wymiary wycięcia: 360 x 560	1 1/2"	505 035	
		Spust z rurą przelewową 1 1/2"			369 964	
ED 7,1 x 5,8 	ED 7,1 x 5,8	Podwójny zlew do mycia szkła do zabudowy	710 x 580 / 302 x 502 x 300 Wymiary wycięcia: 690 x 560	1 1/2"	505 037	
		Spust z rurą przelewową 1 1/2" (niezbędne są 2 szt.)			369 964	
		Łącznik odpływu do zlewów dwukomorowych			369 969	

Zlewy przemysłowe B.PRO E, DB

Zlewy do wspawania do mycia szkła i podwójne zlewy do wspawania do mycia szkła ze stali nierdzewnej

Ilustracja	Model	Opis	Wymiary zewnętrzne/ wymiary komory (mm)	Odpływ	Nr art.	Cena w euro bez VAT
brak ilustracji	E 4 x 4 x 3	Zlew do mycia szkła	400 x 400 x 300	1 1/2"	200 470	
		Spust z rurą przelewową 1 1/2"			369 964	
Zlew do mycia szkła E 3 x 5 x 3 	E 3 x 5 x 3	Zlew do mycia szkła	302 x 502 x 300	1 1/2"	205 873	
		Spust z rurą przelewową 1 1/2"			369 964	
Podwójny zlew do mycia szkła DB 6,6 x 5,4 	DB 6,6 x 5,4	Podwójny zlew do mycia szkła	każdy 302 x 502 x 300	1 1/2"	205 876	
		Spust z rurą przelewową 1 1/2" (niezbędne są 2 szt.)			369 964	
		Łącznik odpływu do zlewów dwukomorowych			369 969	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Zlewy przemysłowe B.PRO model E, Softline

Zlewy do wspawania ze stali nierdzewnej

Ilustracja	Model	Opis	Wymiary komory (mm)	Odpływ	Nr art.	Cena w euro bez VAT
E 2,4 x 3,4 x 1,5 	**E 2,4 x 3,4 x 1,5**	Zlew **z przelewem** (centralnie na krótkim boku)	240 x 340 x 150	1 1/2"	**200 856**	
		Spust z przelewem 1 1/2" z przedłużeniem			**298 026**	
	E 2,4 x 3,4 x 1,5	Zlew **bez przelewu**	240 x 340 x 150	1 1/2"	**200 855**	
		Spust z rurą przelewową 1 1/2" wraz z sitem			**369 961**	
E 2,4 x 3,7 x 1,5 	**E 2,4 x 3,7 x 1,5**	Zlew **z przelewem** (centralnie na krótkim boku)	240 x 370 x 150	1 1/2"	**201 148**	
		Spust z przelewem 1 1/2"			**223 063**	
	E 2,4 x 3,7 x 1,5	Zlew **bez przelewu**	240 x 370 x 150	1 1/2"	**203 400**	
		Spust z rurą przelewową 1 1/2" wraz z sitem			**369 961**	
E 3,4 x 2,4 x 1,5 	**E 3,4 x 2,4 x 1,5**	Zlew **z przelewem** (centralnie na długim boku)	340 x 240 x 150	1 1/2"	**298 025**	
		Spust z przelewem 1 1/2"			**223 063**	
E 3,7 x 3,4 x 1,5 	**E 3,7 x 3,4 x 1,5**	Zlew, **odpływ z prawej,** z przelewem	370 x 340 x 150	2"	**364 208**	
	E 3,7 x 3,4 x 1,5	Zlew, **odpływ z lewej,** z przelewem	370 x 340 x 150	2"	**364 209**	
		Spust z przelewem 2"			**572 232**	
E 3,7 x 3,4 x 1,5 	**E 3,7 x 3,4 x 1,5**	Zlew, **odpływ z prawej,** bez przelewu	370 x 340 x 150	2"	**363 856**	
	E 3,7 x 3,4 x 1,5	Zlew, **odpływ z lewej,** bez przelewu	370 x 340 x 150	2"	**363 857**	
		Spust z rurą przelewową 1 1/2" do komory z odpływem 2" wraz z sitem narożnym			**369 972**	
E 4 x 4 x 2 	**E 4 x 4 x 2**	Zlew	400 x 400 x 200	2"	**2 200 454**	
		Spust z rurą przelewową 1 1/2" do komory z odpływem 2" wraz z sitem narożnym			**369 973**	
E 4 x 4 x 2,5 	**E 4 x 4 x 2,5**	Zlew	400 x 400 x 250	2"	**2 200 929**	
		Spust z rurą przelewową 1 1/2" do komory z odpływem 2" wraz z sitem narożnym			**369 974**	
E 5 x 5 x 2,5 	**E 5 x 5 x 2,5**	Zlew	500 x 500 x 250	2"	**2 200 931**	
		Spust z rurą przelewową 2" wraz z sitem narożnym			**369 965**	
E 5 x 5 x 3 	**E 5 x 5 x 3**	Zlew	500 x 500 x 300	2"	**2 200 932**	
		Spust z rurą przelewową 2" wraz z sitem narożnym			**369 966**	
E 5 x 5 x 3,5 	**E 5 x 5 x 3,5**	Zlew	500 x 500 x 350	2"	**2 200 933**	
		Spust z rurą przelewową 2" wraz z sitem narożnym			**369 967**	

Zlewy przemysłowe B.PRO model E, wersja Hardline

Zlewy do wspawania ze stali nierdzewnej

Ilustracja	Model	Opis	Wymiary komory (mm)	Odpływ	Nr art.	Cena w euro bez VAT
E 4 x 4 x 3 	**E 4 x 4 x 3**	Zlew	400 x 400 x 300	2"	**200 930**	
		Spust z rurą przelewową 1 1/2" do komór z odpływem 2" wraz z sitem narożnym			**369 975**	
E 4,5 x 4,5 x 2,5 	**E 4,5 x 4,5 x 2,5**	Zlew	450 x 450 x 250	2"	**201 292**	
		Spust z rurą przelewową 1 1/2" do komór z odpływem 2" wraz z sitem narożnym			**369 974**	
E 5 x 4 x 2,5 	**E 5 x 4 x 2,5**	Zlew, **odpływ z prawej**	500 x 400 x 250	2"	**2 200 463**	
	E 5 x 4 x 2,5	Zlew, **odpływ z lewej**	500 x 400 x 250	2"	**2 200 464**	
		Spust z rurą przelewową 2" wraz z sitem narożnym			**369 965**	
E 5 x 4 x 3 	**E 5 x 4 x 3**	Zlew, **odpływ z prawej**	500 x 400 x 300	2"	**2 208 197**	
	E 5 x 4 x 3	Zlew, **odpływ z lewej**	500 x 400 x 300	2"	**2 208 198**	
		Spust z rurą przelewową 2" wraz z sitem narożnym			**369 966**	
E 6 x 5 x 2,5 	**E 6 x 5 x 2,5**	Zlew, **odpływ z prawej**	600 x 500 x 250	2"	**200 934**	
	E 6 x 5 x 2,5	Zlew, **odpływ z lewej**	600 x 500 x 250	2"	**200 935**	
		Spust z rurą przelewową 2" wraz z sitem narożnym			**369 965**	
E 6 x 5 x 3 	**E 6 x 5 x 3**	Zlew, **odpływ z prawej**	600 x 500 x 300	2"	**203 569**	
	E 6 x 5 x 3	Zlew, **odpływ z lewej**	600 x 500 x 300	2"	**203 570**	
		Spust z rurą przelewową 2" wraz z sitem narożnym			**369 966**	
E 6 x 6 x 3 	**E 6 x 6 x 3**	Zlewy	600 x 600 x 300	2"	**200 936**	
		Spust z rurą przelewową 2" wraz z sitem narożnym			**369 966**	
E 7 x 6 x 3 	**E 7 x 6 x 3**	Zlew, **odpływ z prawej**	700 x 600 x 300	2"	**200 937**	
	E 7 x 6 x 3	Zlew, **odpływ z lewej**	700 x 600 x 300	2"	**200 938**	
		Spust z rurą przelewową 2" wraz z sitem narożnym			**369 966**	
E 7,5 x 5,6 x 3,8 	**E 7,5 x 5,6 x 3,8**	Zlew, **odpływ z lewej, bez nachylenia dna**	750 x 560 x 380	2"	**200 939**	
		Spust z rurą przelewową 2" wraz z sitem narożnym			**369 968**	
E 5 x 3 x 1,5 	**E 5 x 3 x 1,5**	Umywalka z przelewem	500 x 300 x 150	1 1/2"	**201 483**	
		Spust z przelewem 1 1/2"			**223 063**	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Akcesoria do zlewów przemysłowych B.PRO

Spust z rurą przelewową/sito narożne

Ilustracja	Model	Opis	do komór o głębokości (mm)	do poziomu wody (mm)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
Spust z rurą przelewową 1 1/2" 	**Spust z rurą przelewową z gumowym stożkiem 1 1/2"**	Spust z rurą przelewową wraz z sitem narożnym do komór z odpływem 1 1/2", ze stali nierdzewnej	150	130	**369 961**	
			200	180	**369 962**	
			250	200	**369 963**	
			300	250	**369 964**	
		Spust z rurą przelewową wraz z sitem narożnym do komór z odpływem 2", ze stali nierdzewnej	150	130	**369 972**	
			200	180	**369 973**	
			250	200	**369 974**	
			300	250	**369 975**	
Spust z rurą przelewową 2" 	**Spust z rurą przelewową z 2" stożkiem metalowym**	Spust z rurą przelewową wraz z sitem narożnym do komór z odpływem 2", ze stali nierdzewnej	250	200	**369 965**	
			300	250	**369 966**	
			350	300	**369 967**	
			400	350	**369 968**	
Sito narożne 	**Sito narożne**	Sito narożne ze stali nierdzewnej, perforowane wraz z mocowaniem (przyssawka)	250		**502 829**	
			300		**502 830**	

Spusty/akcesoria

Ilustracja	Model	Opis	Odpływ	do szerokości (mm)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
HV 	**HV**	Spust dźwigniowy HV (bez dźwigni), nadaje się do 3 1/2" odpływu komory	ok. 2"	**Prosimy podawać szerokość zlewu!** **Specjalny odpływ w komorze (nr art. 560 295) jest niezbędny!**	**137 167**	
HÜV 	**HÜV**	Spust dźwigniowy z przelewem (bez dźwigni), nadaje się do 3 1/2" odpływu komory	ok. 2"		**550 405**	
brak ilustracji	**Dźwignia**	pasuje do spustów HV/HÜV/DHÜV		350	**550 017**	
				400	**550 018**	
				500	**550 019**	
				600	**550 020**	
				700	**550 021**	
Spust z korkiem 	**Spust z korkiem**	Spust z korkiem na łańcuszku	1 1/2"		**137 277**	
			2"		**372 493**	
brak ilustracji	**Spust**	Spust do komory bez przelewu	1 1/2"		**575 175**	
Spust z przelewem 	**Spust z przelewem**	Spust z przelewem do zlewu o głębokości 150 mm/200 mm	1 1/2"		**223 063**	
		Spust z przelewem z przedłużką (specjalnie do zlewów do wspawania E 2,4x3,4x1,5)	1 1/2"		**298 026**	
		Spust z przelewem do zlewu o głębokość 150 mm	2"		**572 232**	
		Spust z przelewem do zlewu o głębokość pow. 200 mm	1 1/2" i 2"		**572 820**	
Łącznik odpływu 	**Łącznik odpływu**	do zlewów dwukomorowych	1 1/2"		**369 969**	
		do zlewów dwukomorowych	2"		**369 970**	
Syfon 	**Syfon**	z tworzywa sztucznego, z nastawnym odpływem, ujście ø 50 mm	1 1/2"		**137 267**	
			2"		**369 971**	

Akcesoria do zlewów przemysłowych B.PRO

Baterie miksujące jednootworowe

Ilustracja	Model	Przyłącze	Otwór (ø mm)	Wysięg (mm)	Wysokość (mm)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
Bateria miksująca jednodźwigniowa 	**B.PRO DARAS wysokociśnieniowa** (Następca B.PRO WEGA) Bateria miksująca jednodźwigniowa z wylewką obrotową	1/2"	35	227	162	**526 230**	
Bateria miksująca z czujnikiem sterującym 	**Bateria miksująca z czujnikiem sterującym** Bezdotykowa, elektronicznie sterowana bateria jednootworowa, czujnik w armaturze – włączanie optoelektroniczne, napięcie zasilania 230 V, z higienicznym spłukiwaniem i ogranicznikiem przepływu gorącej wody, możliwość doposażenia w zasilanie bateryjne za pomocą zewnętrznego pojemnika na baterie	3/8"	32	153	148	**574 705**	
	Bateria miksująca z czujnikiem sterującym, zasilanie bateryjne Bezdotykowa, elektronicznie sterowana bateria jednootworowa, czujnik w armaturze – włączanie optoelektroniczne, zasilanie bateryjne baterią 6 V, z higienicznym spłukiwaniem i ogranicznikiem przepływu gorącej wody	3/8"	32	153	148	**574 706**	


Spryskiwacze do mycia naczyń

Ilustracja	Model	Przyłącze	Odst.m.otw. (mm)	Otwór (ø mm)	Wysięg (mm)	Wysokość (mm)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
Spryskiwacz do mycia naczyń, stojący 	**Spryskiwacz do mycia naczyń, stojący** Spryskiwacz do mycia naczyń z baterią miksującą i wylewką obrotową, długość węża ok. 1000 mm	1/2"	153	22	300	1100	**137 379**	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Akcesoria do zlewów przemysłowych B.PRO

Ruszty uchylne/nakładane

Ilustracja	Model		Do modeli	do komór (mm)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
brak ilustracji	**Ruszt nakładany** Ruszt nakładany z tworzywa sztucznego		wszystkie HAU	370 x 340	**365 339**	
Ruszt uchylny 	**Ruszt uchylny** Ruszt uchylny ze stali nierdzewnej, wraz z elementami montażowymi		wszystkie HAU	370 x 340	**565 930**	
		do zlewu porządkowego model AB		500 x 500	**565 932**	
				600 x 600	**565 933**	

Profil uszczelniający

Ilustracja	Model	Nr art.	Cena w euro bez VAT
Profil uszczelniający 	**Profil uszczelniający** Profil uszczelniający z tworzywa sztucznego (szary) do blatów ze zlewem i rantem Cena za metr bieżący	**137 513**	

Akcesoria do zlewów przemysłowych B.PRO

Pojemnik na ręczniki/kosz na papier

Ilustracja	Model	Pojemność	Wymiary (mm)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
Pojemnik na ręczniki 	**Pojemnik na ręczniki HSE 31** Pojemnik na składane ręczniki jednorazowe (245 x 90 mm), materiał: obudowa ze szlifowanej stali nierdzewnej	250–500 szt. zależnie od jakości ręczników	275 x 130 x 355	**144 663**	
Dozownik mydła/środka dezynfekującego 	**Dozownik mydła/środka dezynfekującego TV 25** Dozownik mydła/środka dezynfekującego, materiał: obudowa ze szlifowanej stali nierdzewnej	1 l	94 x 162 x 273	**144 665**	
Kosz na papier 	**Kosz na papier 60 l** Kosz na zużyte ręczniki papierowe, materiał: kratka stalowa, powlekana tworzywem sztucznym, biała (nadaje się także do montażu naściennego)	60 l	400 x 280 x 630	**143 840**	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Elementy wyposażenia bemarów B.PRO



Komora bemarowa

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
G-BM 1/1-210 	**G-BM 2/1-220** Pojemnik zewnętrzny GN, bemar	**220**	660 x 540 mm	630 x 510 mm	**564 450**	
	G-BM 2/1-240 Pojemnik zewnętrzny GN, bemar	**240**	660 x 540 mm	630 x 510 mm	**567 141**	
	G-BM 1/1-210 Pojemnik zewnętrzny GN, bemar	**210**	540 x 335 mm	510 x 305 mm	**550 644**	

Komora bemarowa

Ilustracja	Model	Wymiary – dł. x szer. (mm)	Elektr. Przyłącze	Odpływ	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
BMS 1/1 	**BMS 1/1** **Bemar wspawany** podgrzewany na mokro i sucho (tylko wariant 700 W), ogrzewanie pośrednie, łatwy w serwisowaniu, zabudowany w podstawie, izolowana wanna grzejna z grzałką rurkową, do GN 1/1 lub jego podziału	540 x 335 x 215 mm	230 V 0,7 kW	1/2"	**550 301** *(361 405)*	
				3/4"	**564 759** *(361 405)*	
	BMS 1/1 **Bemar wspawany** **o zwiększonej mocy grzewczej** podgrzewany na mokro, ogrzewanie pośrednie, łatwy w serwisowaniu, zabudowany w podstawie, izolowana wanna grzejna z grzałką rurkową, do GN 1/1 lub jego podziału	540 x 335 x 215 mm	230 V 1,0 kW	1/2"	**564 760** *(361 405)*	
				3/4"	**564 761** *(361 405)*	

Elementy wyposażenia bemarów do zabudowy B.PRO



Bemar do zabudowy

Ilustracja	Model	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Przyłącze elektryczne	Odpływ	Nr art.	Cena w euro bez VAT
BME-I 1/1 	**BME 1/1** **Bemar do zabudowy** z elementami mocującymi do montażu w blatach Resopal itp., tłoczony wgłębnie bez szwów, okalająca krawędź z progiem, z króćcem spustowym, **bez obudowy izolującej**, **rodzaj podgrzewania: na mokro i sucho** do GN 1/1 lub jego podziału Regulacja temperatury od +30°C do +110 °C Regulator obrotowy z lampką kontrolną	371 x 576 x 250 mm	230 V 0,7 kW	1/2"	**566 260**	
	BME-I 1/1 **Bemar do zabudowy** z elementami mocującymi do montażu w blatach Resopal itp., tłoczony wgłębnie bez szwów, okalająca krawędź z progiem, z króćcem spustowym, **z obudową izolacyjną**, **rodzaj podgrzewania: na mokro i sucho** do GN 1/1 lub jego podziału Regulacja temperatury od +30°C do +110 °C Regulator obrotowy z lampką kontrolną	371 x 576 x 275 mm	230 V 0,7 kW	1/2"	**566 262**	
	Dopłata za zawór kulowy				**098 215**	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Elementy wyposażenia B.PRO



Dyspenser sztućców i serwetek

Ilustracja	Model	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
SSPE-E6 	**SSP-E 3** **Dyspenser serwetek do zabudowy ze stali nierdzewnej** Pojemność: 250 serwetek składanych (ok. 125 x 90 mm)	182 x 146 x 338 mm Wymiary wycięcia: 174 x 106 mm	**566 311**	
	SSP-E 6 **Dyspenser serwetek do zabudowy ze stali nierdzewnej** Pojemność: 500 serwetek składanych (ok. 125 x 90 mm)	182 x 146 x 620 mm Wymiary wycięcia: 174 x 106 mm	**566 312**	
SSP-T 	**SSP-T** **Stołowy dyspenser serwetek ze stali nierdzewnej** Pojemność: 250 serwetek składanych (ok. 125 x 90 mm)	182 x 146 x 340 mm	**566 313**	
SSP-BT 	**SSP-BT** **Dyspenser serwetek podblatowy** odpowiedni do wózków do sztućców i tac BT 400/800 Pojemność: 250 serwetek składanych (ok. 125 x 90 mm)	182 x 146 x 340 mm	**566 314**	
BSP 4 	**BSP 4** **Dyspenser sztućców** z 4 wyjmowanymi pojemnikami GN 1/4-150 ze stali nierdzewnej z osłoną higieniczną z pleksiglasu, na łącznie 400 sztućców	682 x 304 x 306 mm	**565 840**	
Pojemnik na sztućce 	**Pojemnik na sztućce** ze stali nierdzewnej, GN 1/4-150 z pochyłym dnem i składaną w połowie osłoną z pleksiglasu do stosowania w wózkach i jako wolno stojące	265 x 162 x 150 mm	**565 786**	
Kosz na sztućce 	**Kosz na sztućce** ze stali nierdzewnej, perforowany	ø 115 mm Wysokość 145 mm	**144 121**	

Dyspenser kubków

Dyspenser kubków BDP 	**BDP Tuba dyspensera kubków ze stali nierdzewnej – wersja do zabudowy**, do kubków jednorazowych, Tuba dyspensera kubków z mechanizmem regulacji	do **kubków o średnicy ø 68–90 mm**, mocowanie przy użyciu śruby blokującej	Wymiary zabudowy: Głębokość: 648 mm ø 104 mm	**565 452**	
		do **kubków o średnicy ø 78–93 mm**, mocowanie za pomocą śruby blokującej	Wymiary zabudowy: Głębokość: 648 mm ø 104 mm	**572 570**	
	BDPH Tuba dyspensera kubków ze stali nierdzewnej – wersja do zabudowy, do kubków jednorazowych, Tuba dyspensera kubków z mechanizmem regulacji	do **kubków o średnicy ø 68–90 mm**, mocowanie za pomocą śruby blokującej, zmniejszona głębokość zabudowy, szczególnie przy zabudowie w blatach stołów	Wymiary zabudowy: Głębokość: 472 mm ø 104 mm	**574 462**	

Elementy wyposażenia B.PRO



Pojemniki na przyprawy

Ilustracja	Model	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Nośność (kg)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
Pojemniki na przyprawy GWB 1/6-150 	**GWB 1/6-150** **Pojemnik na przyprawy** ze stali nierdzewnej, ze składaną pokrywą z pleksiglasu	176 x 162 x 150 mm		**550 501**	
Puszka na przyprawy 	**Puszka na przyprawy** **Puszka na przyprawy okrągła** z tworzywa sztucznego ze składanym dozownikiem	ø 100 mm, wysokość 180 mm		**145 423**	
GWS 1/6 	**GWS 1/9** **Pojemnik na przyprawy** bez prowadnicy GWS 1/9-100 ze stali nierdzewnej, **pojemność: 0,9 l**	108 x 176 x 100 mm		**564 880**	
	GWS 1/6 **Pojemnik na przyprawy** bez prowadnicy GWS 1/6-100 ze stali nierdzewnej, **pojemność: 1,6 l**	162 x 176 x 100 mm		**556 524**	
	GWS 1/4 **Pojemnik na przyprawy** bez prowadnicy GWS 1/4-100 ze stali nierdzewnej, **pojemność: 2,8 l**	162 x 265 x 100 mm		**556 527**	

Inne elementy wyposażenia

Zlewozmywak do płukania 	**Zlewozmywak do płukania** ze stali nierdzewnej, wraz z armaturą dopływową, komorą z perforowanym wkładem oraz odpływem i przelewem	Wymiary zabudowy: ø 177 mm		**143 575**	

Stolik składany

Stolik składany 	**Stolik składany** ze stali nierdzewnej	1600 x 700 x 855 mm	100 kg	**367 421**	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).