Gastro-Economy
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków
tel. +48 12 260 26 40, +48 512 564 400
mail. biuro@gastroeconomy.pl
www.gastroeconomy.pl

Formularz zamówienia
A600 MS / FM

1-krok



2025 (V1.0) Global

Adres
Firma
Kraj
Data dostawy
Język instrukcji
Data zamówienia

Ilość (sztuk) PO #

Model podstawowy MS / FM Easy Clean

A600 **MS EC** 1G H1 506.0598.543	☐ ekspres do kawy, system mleczny MS, 1 młynek (1,8 kg), wylewka gorącej wody
A600 **FM EC** 1G H1 506.0598.545	☐ Ekspres do kawy, FoamMaster FM, 1 młynek (1,8 kg), wylewka gorącej wody

bez lodówki Franke	☐	tylko ekspres do kawy / przyłącze mleka od dołu				
1) KE200 EC	☐	agregat chłodniczy lewy 220-240V	☐	110-127V		
SU05 EC	☐	lewy	☐	poniżej	5ℓ agregat chłodniczy 220-240V	☐ 110-127V
SU12 EC	☐	lewy	☐	prawy	☐ poniżej (UT12) 12ℓ agregat chłodniczy 220-240V	☐ 110-127V
UC09 EC	☐	9ℓ podstawowy agregat chłodniczy 220-240V				

Model podstawowy FM MU Easy Clean

A600 **FM EC MU** 1G H1 506.0598.546	☐ Ekspres do kawy, FoamMaster FM, 1 młynek (1,8 kg), wylewka gorącej wody (MU EC wymagany)
MU EC ☐	Moduł pompy mleka do integracji w zewnętrznym agregacie chłodniczym dla 1 lub 2 rodzajów mleka

Model podstawowy FM Clean Master

A600 **FM CM** 1G H1 506.0598.544	☐ Ekspres do kawy, FoamMaster FM, 1 młynek (1,8 kg), wylewka gorącej wody (SU05 CM wymagany)
SU05 CM ☐	5ℓ agregat chłodniczy lewy / z wbudowanym wkładem czyszczącym 220-240V ☐ 110-127V

Podłączenia elektryczne ekspresu do kawy (50-60Hz)

A600 MS EC	
220-240V 1LNPE 16A 2400-2800W (20076334)	☐
220-240V 1LNPE 10A 2100-2300W (20076353)	☐
200-220V 2LPE 30A 4550-5300W 60Hz (20076365)	☐
A600 FM EC (MU)	
380-415V 3LNPE 16A 6300-7500W (20076366)	☐
220-240V 1LNPE 16A 2400-2800W (20076359)	☐
220-240V 1LNPE 30A 4500-5500W (20076360)	☐
220-240V 3LPE 30A 5600-7900W (20076367)	☐
200-220V 2LPE 30A 4550-5300W 60Hz (20076365)	☐
A600 FM CM	
220-240V 1LNPE 16A 2400-2800W (20076359)	☐
220-240V 1LNPE 30A 4500-5500W (20076360)	☐
220-240V 3LPE 30A 5600-7900W (20076367)	☐
220-240V 1LNPE 10A 2100-2300W (20076353)	☐
200-220V 2LPE 30A 4550-5300W 60Hz (20076365)	☐

dodatkowe podłączenia elektryczne na życzenie

1. Dla systemu mlecznego MS bez podstawy / dla systemu FM lub zintegrowanego zbiornika na wodę z podstawą
2. Tylko dla modelu podstawowego FM EC

Wyposażenie niedostępne we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z kierownikiem sprzedaży Franke / Z zastrzeżeniem możliwości korekty.

Gastro-Economy
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków
tel. +48 12 260 26 40, +48 512 564 400
mail. biuro@gastroeconomy.pl
www.gastroeconomy.pl

Formularz zamówienia
A600 MS + FM

1-krok

2025 (V1.0) Global

	Opcje dla modeli podstawowych					Uwagi
	2 typy mleka	☐ Tylko jednostka podstawowa FM EC z modułem SU12, możliwa jednoczesna dystrybucja dwóch napojów mlecznych				
	Technologia DualMilk(DMT)	☐ 2 rodzaje mleka, tylko jednostka podstawowa FM EC z modułem SU12 lub FM EC MU, zredukowane mieszanie mleka dzięki dwóm oddzielnym wylewkom mlecznym, opcja Pakiet Wariantów obowiązkowa. ☐ z osobną wylewką gorącej wody ☐ wylewka gorącej wody zintegrowany w głównej wylewce				
3) 9)	Pakiet opcjonalny	☐ Pakiet Samoobsł. Wykrywanie Kubków				Wylewka uniwersalna, Wykrywacz Kubków, First Shot
		☐ Pakiet Samoobsł. Optyczne Rozpozn. Kubków				Wylewka uniwersalna, Optyczne Rozpoznawanie Kubków, First Shot
	Doprowadzenie wody	☐ Przyłącze wody				
		☐ Przyłącze wody & wewnętrzny zbiornik na wodę 4ł [4]				z tacą ociekową z monitorowaniem poziomu
	Kolorystyka	☐ Czarna linia / czarny	☐ Antracyt / czarny			przód / obudowa
5)	Regulowane nóżki	☐ 70mm (4 szt.)	☐ 100mm (4 szt.)			zamiast standardowo 40mm nóżki
	Zestaw do połączenia IoT 4G	☐ Zestaw do podłączenia do usług cyfrowych Franke (bez licencji)				
6)	Licencja Digital Services Manage	☐ 2 lata (minimalny czas trwania umowy)				
	Jednostka zaparzająca (ENB)	☐ 43 E	☐ 50 E	❒ 58 E	❒ 50 N	średnica 43mm - 58mm / N = filtr igłowy
	Drugi młynek	☐ Pozycja 2 (prawy tył)				
	1 Dozownik proszku	☐ Pozycja 4 (prawy przód)	☐ Pozycja 3 (lewy przód)			Poz 3 tylko gdy Moduł Kawy Mrożonej jest wybrany
	2 Dozownik proszku		☐ Pozycja 3 (lewy przód)			
	Moduł Kawy Mrożonej (IC)	☐ Pozycja 4 (prawy przód) zaw. First Shot / nie w połączeniu z 2 Dozownikami proszku				
7)	Podwójny pojemnik	☐ 2x 0.6kg (zamiast standardowo 2x 1.2kg / bez dopłaty) / pojemność zbiornika(ów) na proszek 0.6kg zamiast 1.2kg				
	Zamykany pojemnik	☐ Standardowe zamknięcie				pojemnik(i) i zamykany podajnik proszku
	Wylewka z prawej strony	☐ Dysza pary S1	☐ Autosteam S2			
	Monitorowanie w obecności kubka	☐ Wykrywanie Kubka (z czujnikiem kubka)				
		☐ Optyczne Rozpoznawanie Kubków (automatyczne wykrywanie rozmiaru kubka) [3] [9]				
5)	System odprowadzania fusów	☐ Wyrzut fusów (zamiast pojemnika na fusy)				Wymagane przejście bufetowe
	Rozgrzewanie systemu	☐ First Shot				funkcja rozgrzewania dla Espresso
	Kontrola czasu parzenia	☐ iQFlow				elektroniczna kontrola ekstrakcji i przepływu
	Monitorowanie mleka dla SU05 EC	☐ Czujnik ścienny (aktualnie standard w SU05 CM)				

	Moduły Dodatkowe				Uwagi
5) 8)	FS30 Flavor Station	☐ 100-240V	☒ prawy		Moduł boczny do 3 Smaków syropu
5) 8)	FSU30 Flavor Station	☐ 100-240V	☒ poniżej		Moduł podblatowy dla 3 Smaków syropu
	Podgrzewacz do filiżanek serii A	☐ 220-240V	☐ 110 - 127 V		dla około 12 kubków

	Inne		Uwagi
	Podłączenie do Systemu Rozliczeniowego	☐	Wypełnić osobny formularz "System Rozliczeniowy"
	Podłączenie do Mobilnego Systemu Wodnego	☐	Wypełnić osobny formularz "Akcesoria"
	Kolor pojemnika przezroczysty (Ziarno/Proszek)	☐ zamiast przyciemnianego (standard)	tylko dla projektów biznesowych
	Komentarz/Uzupełnienie:	☐	

1. Tylko dla modeli podstawowych FM EC lub FM CM
2. Dostępne tylko dla modelu A600 MS EC z KE200, SU05-lewy
3. Niedostępne z UC09
4. Wypełnić formularz "Konfiguracja Usług Cyfrowych"
5. Dostępne tylko dla wersji z 2 młynkami
6. Niedostępne dla modelu podstawowego A600 MS
7. Niedostępne w połączeniu z dyszami pary S1-S2

Wyposażenie niedostępne we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z kierownikiem sprzedaży Franke / Z zastrzeżeniem możliwości korekty.