Gastro-Economy
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków
tel. +48 12 260 26 40, +48 512 564 400
mail. biuro@gastroeconomy.pl
www.gastroeconomy.pl

Formularz zamówienia
A800 FM EC

1-krok



2025 (V1.0) Global

Adres
Firma
Kraj
Data dostawy
Język instrukcji
Data zamówienia

Ilość (sztuk) PO #

Model podstawowy FM Easy Clean

A800 FM EC 1G H1 508.0582.756	☐ Ekspres do kawy, FoamMaster FM, 1 młynek (1,8 kg), wylewka gorącej wody	
bez lodówki Franke	☐ tylko ekspres do kawy / przyłącze mleka od dołu	
KE200 EC	☐ 4ℓ agregat chłodniczy lewy / podst. 220-240V ☐ 110-127V	
SU05 EC	☐ lewy ☐ poniżej 5ℓ agregat chłodniczy 220-240V ☐ 110-127V	
SU12 EC	☐ lewy ☐ prawy ☐ poniżej (UT12) 12ℓ agregat chłodniczy 220-240 ☐ 110-127V	
UC09 EC	☐ 9ℓ podstawowy agregat chłodniczy 220-240V	

Model podstawowy FM MU Easy Clean

		Uwagi
A800 FM EC MU 1G H1 508.0598.541	☐ Ekspres do kawy, FoamMaster FM, 1 młynek (1,8 kg), wylewka gorącej wody (wymagany MU EC)	
MU EC	☐ Moduł pompy mleka do integracji w zewnętrznym agregacie chłodniczym dla 1 lub 2 rodzajów mleka	

Podłączenia elektryczne ekspresu do kawy (50-60Hz)

380-415V 3LNPE 16A 6300-7500W (20076999)	☐
220-240V 1LNPE 16A 2600-3000W (20077000)	☐
220-240V 1LNPE 30A 4400-5200W (20077001)	☐
200-240V 3LPE 30A 5590-7920W (20077002)	☐
200-220V 2LPE 30A 4500-5300W 60Hz (20077004)	☐

dodatkowe podłączenia elektryczne na życzenie

Opcje dla modeli podstawowych

			Uwagi
	2 typy mleka	☐ Tylko z modułem SU12, możliwa jednoczesna dystrybucja dwóch napojów mlecznych	
	Technologia DualMilk (DMT)	☐ 2 rodzaje mleka, tylko z modułem SU12 lub FM EC MU, zredukowane mieszanie mleka dzięki dwóm oddzielnym wylewkom mlecznym, opcja Pakiet wariantowy obowiązkowa. ☐ z osobną wylewką gorącej wody ☐ wylewka gorącej wody zintegrowany w głównej wylewce	
4)	Pakiet opcjonalny	☐ Pakiet Samoobsł. Wykrywanie Kubków ☐ Pakiet Samoobsł. Optyczne Rozpozn. Kubków,	Wylewka uniwersalna, Wykrywacz Kubków, First Shot Wylewka uniwersalna, Optyczne Rozpoznawanie Kubków, First Shot
	Kolorystyka	☐ Czarna linia/czarny ☐ Antracyt / czarny	przód / obudowa
1)	Regulowane nóżki	☐ 70mm (4 szt.) ☐ 100mm (4 szt.)	zamiast standardowo 40mm nóżki
	Zestaw do połączenia IoT 4G	☐ Zestaw do podłączenia do usług cyfrowych Franke (bez licencji)	
2)	Licencja Digital Services Manage	☐ 2 lata (minimalny czas trwania umowy)	
	Jednostka zaparzająca (ENB)	☐ 43 E ❒ 50 E ❒ 58 E ❒ 50 N	średnica 43mm - 58mm / N = filtr igłowy
	Młynki	☐ 2 Młynki	lewy 1.2kg / prawy 1.2kg
		☐ 2 Młynki	lewy 0.6kg / prawy 0.6kg
		☐ 2 Młynki	lewy 1.8kg / lewy przód 0.6kg
		☐ 3 Młynki	lewy 1.2kg / prawy 1.2 kg / lewy przód 0.6kg
		☐ 3 Młynki	lewy 0.6kg / prawy 0.6kg / lewy przód 0.6kg
3)	Dozownik proszku	☐ 1 Dozownik proszku (zawsze prawy przód)	do mleka lub czekolady w proszku
		❒ 2 Dozowniki proszku (zamiast młynka lewy przód 0,6 kg)	do mleka lub czekolady w proszku
	Moduł Kawy Mrożonej (IC)	❒ Pozycja 4 (prawy przód) zaw. First Shot	nie dotyczy modelu z 2 Dozownikami proszku

Wyposażenie niedostępne we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z kierownikiem sprzedaży Franke / Z zastrzeżeniem możliwości korekty.

Gastro-Economy
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków
tel. +48 12 260 26 40, +48 512 564 400
mail. biuro@gastroeconomy.pl
www.gastroeconomy.pl

Formularz zamówienia
A800 FM EC

2025 (V1.0) Global

Zamykany pojemnik	☐ Standardowe zamknięcie		pojemnik(i) i zamykany podajnik proszku
Wylewka z prawej strony	☐ Dysza pary S1 ☐ Autosteam S2 ☐ Autosteam Pro S3 ☐ Wylewka do dzbanka (nie dotyczy First Shot lub Modułu Kawy Mrożonej)		
Monitorowanie obecności kubka	☐ Wykrywanie Kubka (z czujnikiem kubka) ☐ Optyczne Rozpoznawanie Kubków, (automatyczne wykrywanie rozmiaru kubka) [4]		
1) System odprowadzania fusów	☐ Wyrzut fusów (zamiast pojemnika na fusy)		Wymagane przejście bufetowe
Rozgrzewanie systemu	☐ First Shot		funkcja rozgrzewania dla Espresso
Kontrola czasu parzenia	☐ iQFlow		elektroniczna kontrola ekstrakcji i przepływu
Monitorowanie mleka dla SU05 EC	☐ Czujnik ścienny		

	Moduły Dodatkowe			**Uwagi**
1)	FS30 Flavor Station	☐ 100-240V	☒ prawy	Moduł boczny do 3 Smaków syropu
1)	FSU30 Flavor Station	☐ 100-240V	☒ poniżej	Moduł podblatowy dla 3 Smaków syropu
	Podgrzewacz do filiżanek serii A	☐ 220-240V	☐ 100-127V	dla około 12 kubków

Inne		**Uwagi**
Podłączenie do Systemu Rozliczeniowego	☐	Wypełnić osobny formularz "System Rozliczeniowy"
Podłączenie do Mobilnego Systemu Wodnego	☐	Wypełnić osobny formularz "Akcesoria"
Kolor pojemnika przezroczysty (Ziarno/Proszek)	☐ zamiast przyciemnianego (standard)	tylko dla projektów biznesowych
Komentarz/Uzupełnienie:	☐	

1. Niedostępne z UC09
2. Wypełnić formularz "Konfiguracja Usług Cyfrowych"
3. Dla wersji młynka "lewy 0,6 kg / prawy 0,6 kg" pojemność pojemnika na proszek wynosi 0,6 kg zamiast 1,2 kg
4. Niedostępne w połączeniu z dyszami pary S1-S3 lub Wylewką do dzbanka

Wyposażenie niedostępne we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z kierownikiem sprzedaży Franke / Z zastrzeżeniem możliwości korekty.